

DKU 系列

电热恒温油槽

用途概述 | Purpose

供工矿企业、大专院校、及科研单位用于进行高温恒定温度试验或测试。

产品特点 | Feature

- ◆ 采用不锈钢内胆,顶盖,造型新颖美观。
- ◆ 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
- ◆ 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。



技术参数 | Specification

型号Model		DKU-250A	DKU-250B
容积Chamber Volume		12.5L	
环境条件 Environmental condition		温度 5~30°C 相对最高湿度 80% 高度至 2000m	
电源电压Power		AC220V,50Hz	
控温范围Range		50°C~200°C	50°C~300°C
温度 Temperature	分辨率Resolution	0.1°C (≤100°C) ; 1°C (>100°C)	
	波动度	± 1°C	
	控制器Controller	PID微处理器控制, 触摸式, 数字显示	
	传感器Sensor	铂电阻 PT100	
时间Timer		定时开, 关 (最长99小时, 最短1分钟)	
材料 Material	内部Internal	304不锈钢	
	外部External	08F	
尺寸(mm) Dimension W×D×H	内部Internal	250×250×200	
	外部External	350×350×380	
净重Net weight		14KG	
消耗功率Consumption power		600W	800W

注:性能参数若有变更,恕不另行通知。